

ШАШКА ДЫМОВАЯ «TERMOZON»

Средство предназначено для защиты растений от возвратных заморозков.

Внимание! Пожароопасно! Радиус опасной зоны 0,8 м

Опасные факторы: высокотемпературные продукты сгорания, разогретый корпус средства.
«Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011».

ПРИМЕНЕНИЕ

Находясь с подветренной стороны от обрабатываемой территории, расположить шашки в линию на негорючих поверхностях, перпендикулярно направлению ветра. Удалить крышку. Не наклоняясь над шашкой, на расстоянии вытянутой руки зажечь спичку, вклеенную в бумажную мембрану любым источником огня и немедленно удалиться за пределы опасной зоны.

Рекомендуемая расстановка:

- Шашка массой 900 г: 5 шашек на 1 гектар. Располагать с интервалом 20 метров друг от друга.
- Шашка массой 240 г: 15 шашек на 1 гектар. Располагать с интервалом 6 метров друг от друга.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить любые манипуляции со изделием лицам, не достигшим 18 летнего возраста;
- использовать средства не по назначению или в условиях, не предусмотренных данной инструкцией по применению;
- применять на расстоянии ближе 0,8 м от людей, животных, строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, транспортных средств;
- использовать средства с видимыми дефектами и повреждениями, отсыревшие средства, средства с истекшим сроком годности;
- продавать или использовать средства без инструкции по применению;
- наклоняться над средством при приведении в действие и работе средства;
- разбирать, переснаряжать, дорабатывать средства;
- допускать при эксплуатации и хранении попадание воды и атмосферных осадков на средства;
- во избежание ожога брать в руки/прикасаться к работающим средствам и до полного остывания;
- в случае отказа срабатывания, подходить к средствам ранее, чем через 15 минут;
- оставлять на месте применения неиспользованные средства.

Хранение должно осуществляться в упаковке предприятия – изготовителя с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей в неотапливаемых или отапливаемых хранилищах при температуре от минус 30°C до плюс 40°C и влажности воздуха до 80%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов, исключая попадание на упаковку с изделием и непосредственно на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Транспортирование допускается любым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя с соблюдением Правил перевозок, действующих для данного вида транспорта.

Утилизируют отказавшие, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности средства замачиванием в воде не менее 8 часов, предварительно удалив крышку. Далее утилизируют с бытовыми отходами. Отработавшее средство утилизируют с бытовыми отходами.

Изготовлено: ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ» 143345, РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рп
Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3, тел. +7 (495) 123-33-55,
по ТУ 7275 – 001 – 73004307 – 2013